

ADI-FIXE 100

Aditivo promotor de aderência para argamassas e chapiscos

ADITIBRAS

Função:

ADI-FIXE 100 é um adesivo à base de resina PVA para concretos e argamassas. Quando adicionado em argamassas e chapiscos proporciona o aumento da aderência em diversos tipos de substrato, inclusive o Isopor® (adesão em placas e incorporação de esferas). ADI-FIXE 100 também confere maior plasticidade e impermeabilidade, além de reduzir a incidência da retração nas argamassas.

ADI-FIXE 100 é compatível com a maioria dos tipos de cimento Portland disponíveis no mercado. É um aditivo líquido, pronto para uso e isento de cloretos.

Aplicação:

- Argamassas de revestimento interno e externo, reparos de alvenaria e concreto aparente.
- Chapisco de paredes, pisos, tetos e Isopor®.
- Fixador para caiação.
- Rejuntamento de placas cerâmicas.
- Preparo de estuque.
- Plastificante para gesso.

Dosagem:

As argamassas de aderência contendo ADI-FIXE 100 devem ser aplicadas sobre superfícies estáveis/firmes, limpas (sem resíduos de óleos, graxa, desmoldantes...) e não muito lisas (escovar para provocar ranhuras). A dosagem recomendada de ADI-FIXE 100 é feita de acordo com a aplicação abaixo:

TRAÇO PARA CHAPISCOS:

Cimento : Areia = 1 : 2

Água : ADI-FIXE 100 = 1 : 1

TRAÇO PARA ARGAMASSAS:

Cimento : Areia = 1 : 3

Água : ADI-FIXE 100 = 1 : 1/2

Especificações do Produto:

Aspecto / Cor: Líquido / Branco

pH: 4,50 ± 1,00

Massa específica: 1,025 ± 0,020 g/cm³

Embalagem / Estocagem / Validade: ADI-FIXE 100 é fornecido a granel, em bombonas plásticas / tambores de 200L, 50L ou 20L. Deve ser estocado em suas embalagens originais em local protegido do sol, ventilado e seco. Seu prazo de validade é de 06 meses a partir da data de sua fabricação.

Recomendações de Segurança: Ao manusear ADI-FIXE 100 deve-se utilizar equipamentos de proteção individual (EPI's): luvas, óculos de segurança, máscara e avental. Não ingerir o produto. Evitar o contato com os olhos e a pele. Procurar um médico em caso de sintomas de irritação ao produto. Antes de utilizar este produto, recomenda-se consultar a sua FISPQ.