

ADI-FIXE 200

Aditivo promotor de aderência para argamassas e chapiscos

ADITIBRAS

Função:

ADI-FIXE 200 é um adesivo à base do polímero de Estireno-Butadieno (SBR) para concretos e argamassas. Quando adicionado em argamassas de reboco, argamassas de revestimento e chapiscos proporciona o aumento da aderência em diversos tipos de substrato. É especialmente utilizado como adesivo em argamassas de aderência e pastas de cimento para a criação de camada de aderência entre o substrato e a argamassa de revestimento. É também utilizado como aditivo em argamassas normais pois promove o aumento da aderência e a consistência aerada. Além disso, proporciona elasticidade, compacidade e aumento das resistências mecânicas.

O uso de ADI-FIXE 200 também é recomendado para a execução de reparos de alvenaria e concreto aparente, cola para argamassa de assentamento, cola para tintas em pó, entre outros. ADI-FIXE 200 é compatível com a maioria dos tipos de cimento Portland disponíveis no mercado. É um aditivo líquido, pronto para uso e isento de cloretos.

Dosagem / Aplicação:

As argamassas contendo ADI-FIXE 200 devem ser aplicadas sobre superfícies firmes, limpas (sem partículas soltas, resíduos de óleos, graxa, desmoldantes...) e não muito lisas (escovar para provocar ranhuras). Umedecer moderadamente a superfície antes da aplicação. ADI-FIXE 200 deve ser adicionado à água de amassamento e a argamassa deve ser preparada de acordo com as recomendações abaixo:

UTILIZAÇÃO COMO ADESIVO: Aplicar a argamassa ou pasta de cimento na superfície úmida esfregando com vassourão (pisos) ou na forma de chapisco (paredes e tetos).

Cimento : Areia Média = 1 : 2

ADI-FIXE 200 : Água = 1 : 2

UTILIZAÇÃO COMO ADITIVO: Para argamassas de consistência normal.

Cimento : Areia = 1 : 3

ADI-FIXE 200 : Água = 1 : 4

Especificações do Produto:

Aspecto / Cor: Líquido / Branco

pH: 9,00 ± 1,00

Massa específica: 1,000 ± 0,020 g/cm³

Embalagem / Estocagem / Validade:

ADI-FIXE 200 é fornecido a granel, em bombonas plásticas / tambores de 200L, 50L ou 20L. Deve ser estocado em suas embalagens originais em local protegido do sol, ventilado e seco. Seu prazo de validade é de 06 meses a partir da data de sua fabricação.

Recomendações de Segurança:

Ao manusear ADI-FIXE 200 deve-se utilizar equipamentos de proteção individual (EPI's): luvas, óculos de segurança, máscara e avental. Não ingerir o produto. Evitar o contato com os olhos e a pele. Procurar um médico em caso de sintomas de irritação ao produto. Antes de utilizar este produto, recomenda-se consultar a sua FISPQ.