

ADI-JATE SL

Acelerador de pega para concreto projetado – tipo APP

ADITIBRAS

Função:

ADI-JATE SL é um aditivo acelerador de pega para argamassas e concretos projetados via seca ou úmida, em paredes de túneis escavados, proteção de taludes e de encostas contra deslizamentos de terra.

É compatível com maioria dos tipos de cimento Portland disponíveis no mercado. É líquido, pronto para uso e isento de cloretos. Atende aos requisitos da norma ABNT NBR 11768:2019 – tipo APP.

Benefícios:

- Aceleração no tempo de pega e endurecimento.
- Aumento da aderência.
- Redução do índice de reflexão (ricochete).
- Aumento das resistências iniciais.
- Redução da permeabilidade.
- Não causa oxidação das ferragens.

Dosagem / Aplicação:

A dosagem recomendada do aditivo ADI-JATE SL é de 3 a 8 litros de aditivo para cada 100 Kg de ligante total¹. Recomenda-se a execução de ensaios em laboratório para a determinação do teor ideal de aditivo.

O aditivo ADI-JATE SL é adicionado ao concreto de acordo com a técnica de projeção adotada pelo departamento técnico da obra.

¹ Ligante total compreende cimento Portland e adições minerais definidos na ABNT NBR 12655, que são considerados no cálculo da dosagem do aditivo.

Especificações do Produto:

Aspecto / Cor : Líquido Incolor

Massa específica: 1,400 ± 0,020 g/cm³

Embalagem / Estocagem / Validade:

O aditivo ADI-JATE SL é fornecido em bombonas plásticas ou tambores de 200L. Deve ser estocado em suas embalagens originais e intactas em local protegido do sol, ventilado e seco. Seu prazo de validade é de 06 meses a partir da data de sua fabricação.

Recomendações de Segurança:

Ao manusear o aditivo ADI-JATE SL deve-se utilizar equipamentos de proteção individual (EPI's): luvas, óculos de segurança, máscara e avental. Não ingerir o produto. Evitar o contato com os olhos e a pele. Procurar um médico em caso de sintomas de irritação ao produto. Antes de utilizar este produto, recomenda-se consultar a sua FISPQ.