

ADI-MASSA 10 LG

Aditivo retentor de água para argamassa

ADITIBRAS

Função:

ADI-MASSA 10 LG é um aditivo retentor de água para argamassas a base de polímeros de éter de celulose. Atua na argamassa reduzindo a perda de água para o substrato e para o ambiente, promovendo a sua liberação controlada para garantir a hidratação do cimento. Além disso, aumenta a coesão beneficiando o bombeamento das argamassas.

É recomendado para a fabricação de argamassas dosadas em central, argamassas para revestimento interno e externo e argamassas de alvenaria em geral. É especialmente indicado argamassas projetadas e/ou quando os agregados sofrem de deficiência de finos.

É compatível com a maioria dos tipos de cimento Portland disponíveis no mercado. É um produto sólido em pó e pronto para uso.

Benefícios:

- Aumenta a retenção de água. Melhora a coesão e o bombeamento das argamassas.
- Corrige a deficiência de finos no agregado.
- Melhora o rendimento, a trabalhabilidade e o acabamento da superfície.
- Reduz a exsudação e segregação.
- Redução da permeabilidade. Redução da retração e fissuras plásticas.

Dosagem / Aplicação:

A dosagem recomendada do aditivo ADI-MASSA 10 LG é de 200g a 800g por m³ de argamassa. Recomenda-se a execução de ensaios prévios em laboratório, iniciando os testes com a dosagem de 500 g/m³ e assim determinar do teor ideal de aditivo.

ADI-MASSA 10 LG deve ser adicionado diretamente nos componentes secos da argamassa, em sua fase inicial de mistura. Seu tempo de mistura é de 5 minutos para sua homogeneização, seguido de mais 5 minutos após a adição da água de amassamento.

ADI-MASSA 10 LG pode ser utilizado juntamente com outras linhas de aditivos da ADITIBRAS, desde que seja recomendado pelo departamento técnico da empresa e os aditivos sejam adicionados separadamente à argamassa.

Especificação: Aparência: Sólido em pó de coloração branca a levemente amarelada.

Embalagem / Estocagem / Validade:

ADI-MASSA 10 LG é fornecido em caixas contendo 10 Kg de produto. Deve ser estocado em suas embalagens originais, em local protegido do sol, ventilado e seco. Seu prazo de validade é de 06 meses a partir da data de sua fabricação.

Recomendações de Segurança:

Ao manusear o aditivo ADI-MASSA 10 LG deve-se utilizar equipamentos de proteção individual (EPI's): luvas, óculos de segurança, máscara e avental. Não ingerir o produto. Evitar o contato com os olhos e a pele. Procurar um médico em caso de sintomas de irritação ao produto. Antes de utilizar este produto, recomenda-se consultar a sua FISPQ.