

DEN-BRAS

Desincorporador de ar para Concreto

ADITIBRAS

Função:

DEN-BRAS é um desincorporador de ar para concreto. É composto por antiespumantes capazes de remover espumas e bolhas aprisionadas na massa de concreto. Seu uso é indicado quando o concreto apresenta problemas de incorporação de ar.

É compatível com a maioria dos tipos de cimento Portland disponíveis no mercado. É líquido pronto para uso e isento de cloretos.

Benefícios:

- Aumenta a coesão e eleva a densidade do concreto.
- Proporciona um aumento na resistência mecânica final do concreto.
- Redução da permeabilidade.
- Não altera o tempo de pega do concreto.

Dosagem / Aplicação:

AGITAR ANTES DE UTILIZAR.

A dosagem recomendada de DEN-BRAS no concreto deve ser de 0,1% a 1,0% com relação ao peso do cimento. Deve ser adicionado diretamente no concreto após a mistura inicial dos componentes (inclusive a água), ou adicionado à parcela final da água de amassamento. Nunca adicioná-lo sobre os materiais secos.

Recomenda-se a execução de ensaios prévios em laboratório para a determinação do teor ideal de aditivo no concreto.

Especificações do Produto:

Aspecto / Cor: Líquido / Branco

Massa específica: $1,000 \pm 0,020 \text{ g/cm}^3$

Embalagem / Estocagem / Validade:

DEN-BRAS é fornecido a granel e em bombonas plásticas de 200L ou 50L. Deve ser estocado em suas embalagens originais em local protegido do sol, ventilado e seco. Seu prazo de validade é de 06 meses a partir da data de sua fabricação.

Recomendações de Segurança:

Ao manusear o aditivo DEN-BRAS deve-se utilizar equipamentos de proteção individual (EPI's): luvas, óculos de segurança, máscara e avental. Não ingerir o produto. Evitar o contato com os olhos e a pele. Procurar um médico em caso de sintomas de irritação ao produto. Antes de utilizar o produto DEN-BRAS, recomenda-se consultar a sua FISPQ.