

BRAS-MOLD

Desmoldante para concreto

ADITIBRAS

Função:

BRAS-MOLD é uma linha de desmoldantes líquidos e prontos para uso, que quando aplicado na superfície das fôrmas forma uma película oleosa que impede a aderência do concreto, facilitando a desforma. BRAS-MOLD possui ação anti-bolhas, que proporciona a melhora no acabamento das peças moldadas. Possui fácil aplicação e pode ser utilizado em fôrmas de madeira, metálica, concreto e compensado (resinado ou plastificado).

Benefícios:

- A película formada protege a superfície da fôrma contra a corrosão e absorção de água, prolongando a vida útil de fôrmas metálicas e de madeira.
- Superfícies de concreto isentas de resíduos oleosos.
- Redução de custos de limpeza de fôrmas na produção das peças moldadas de concreto.

Aplicação:

- BRAS-MOLD deve ser aplicado nas fôrmas limpas, secas e isentas de qualquer outro produto.
- Pode ser aplicado por pulverização, uso de trincha, rolo, pincel ou estopa.
- Aplicar o produto na superfície da fôrma de maneira uniforme e sem excesso, para garantir o alto rendimento do desmoldante e a qualidade no acabamento da peça.
- No caso dos desmoldantes base água, aguardar a secagem da película por alguns minutos antes de lançar o concreto na fôrma.
- A cada reutilização das fôrmas, é indicada a limpeza das mesmas e a reaplicação de BRAS-MOLD.

Produtos da Linha ¹	Indicações Técnicas	Rendimento ²	Propriedades
BRAS-MOLD 20	Formulado à base de óleos emulsionáveis. Evitar exposição ao tempo chuvoso. Possui alto rendimento e ação antibolhas, que proporciona bom acabamento ao concreto. Pode ser aplicado com qualquer tipo de ferramenta em todos os tipos de formas. Pronto para uso - Pode ser diluído (1 litro de Bras-Mold 20 para até 1 litro de água)	Tipo de forma: Metálica: 40 a 100 m ² /L Madeira: 20 a 50 m ² /L Compensado: 30 a 80 m ² /L Concreto: 20 a 50 m ² /L	Aparência: Líquido Branco pH: 9,0 ± 1,0 Massa Específica: 0,970 ± 0,020 g/cm ³
BRAS-MOLD 50	Formulado à base de óleos emulsionáveis. Evitar exposição ao tempo chuvoso. Possui alto rendimento e ação antibolhas, que proporciona bom acabamento ao concreto. Pode ser aplicado com qualquer tipo de ferramenta em todos os tipos de formas. Pronto para uso – Pode ser diluído (1 litro de Bras-Mold 50 para até 2 litros de água)	Tipo de forma: Metálica: 40 a 100 m ² /L Madeira: 20 a 50 m ² /L Compensado: 30 a 80 m ² /L Concreto: 20 a 50 m ² /L	Aparência: Líquido Branco pH: 9,0 ± 1,0 Massa Específica: 0,950 ± 0,020 g/cm ³

¹ Consulte a área técnica da empresa para conhecer os demais produtos da linha BRAS-MOLD. ² Valor estimado. O consumo real deve ser determinado em teste de laboratório em função da diluição e de acordo com as condições das fôrmas utilizadas.

Embalagem / Estocagem / Validade: Os desmoldantes da linha BRAS-MOLD são fornecidos a granel, em bombonas plásticas / tambores de 200L ou 50L. Devem ser estocados em suas embalagens originais em local protegido do sol, ventilado e seco. Seu prazo de validade é de 06 meses a partir da data de sua fabricação.

Recomendações de Segurança: Ao manusear os desmoldantes da linha BRAS-MOLD deve-se utilizar equipamentos de proteção individual (EPI's): luvas, óculos de segurança, máscara e avental. Não ingerir o produto. Evitar o contato com os olhos e a pele. Procurar um médico em caso de sintomas de irritação ao produto. Antes de utilizar algum produto da linha BRAS-MOLD, recomenda-se consultar a sua FISPQ.